



- | |
|---|
| 1. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm układany na podsypce cem. piask. |
| 2. ława z betonu C12/15 A=0,05 m ² |
| 3. kostka betonowa gr. 8 cm układana na podsypce cem. piask. gr. 3 cm |
| 4. podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm |
| 5. warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm |
| 6. nasypowy grunt niespoisty |
| 7. istn. konstrukcja drogi gminnej |

Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk ul. gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno tel. 606 678 854, NIP 557-102-27-30				
Inwestor	GMINA KRUSZWICA ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica			
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice.			
Tytuł rysunku	Szczegół B.			
Projektant	mgr inż. Rafał Młynarczyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0114/POOD/14			
Data	13.09.2017 r.	Skala	1:10	Rys. nr 6