



- |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. krawężnik betonowy 15x30 cm układany na podsypce cem. piask.       |
| 2. ława z betonu C12/15 A=0,05 m <sup>2</sup>                         |
| 3. kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cem. piask. gr. 3 cm |
| 4. podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm                                 |
| 5. warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm                            |
| 6. nasypowy grunt niespoisty                                          |
| 7. nawierzchnia drogi gminnej                                         |

<b>Zakład Usług Technicznych</b> <b>Czesław Młynarczyk</b> <b>ul. gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno</b> <b>tel. 606 678 854, NIP 557-102-27-30</b>				
Inwestor	GMINA KRUSZWICA ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica			
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tamówko.			
Tytuł rysunku	Szczegół B.			
Projektant	mgr inż. Rafał Młynarczyk <small>uprawnienia budowlane do projektowania            bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej            drogowej nr KUP/0114/POOD/14</small>			
Data	13.09.2017 r.	Skala	1:10	Rys. nr 8