

WYKAZ PROJEKTOWANYCH JEZDNI

LP	odcinek	szerokość	powierzchnia całkowita	PROJEKTOWANE			Uwagi
				kostka szara	kostka kolorowa	Nawierzchnia	
		m	m ²	m ²	m ²		
1	0+000,00 ÷ 0+008,15	zm.	60,10	60,10	-	kostka betonowa	
2	0+008,15 ÷ 0+020,54	5,00	62,00	62,00	-	kostka betonowa	
3	0+020,54 ÷ 0+040,73	zm.	137,60	112,20	25,40	kostka betonowa	
4	0+040,73 ÷ 0+044,31	6,00	21,50	10,80	10,70	kostka betonowa	
5	0+044,31 ÷ 0+060,77	zm.	104,20	86,50	17,70	kostka betonowa	
6	0+060,77 ÷ 0+063,31	5,00	12,70	12,70	-	kostka betonowa	
7	0+060,77 ÷ 0+071,13	zm.	62,00	62,00	-	kostka betonowa	
SUMA			460,10	406,30	53,80	-----	-----

Podsumowanie:

Warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej szarej, gr. 8 cm	406,30	m ²
Warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej czarnej, gr. 8 cm	53,80	m ²
warstwa z podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4 cm	460,10	m ²
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , gr. 20 cm	460,10	m ²
Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} , gr. 15 cm	460,10	m ²